

FR

Déclaration des performances conformément au Règlement (UE)

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. neocube S10, S20, S10 XL, S20 XL

1	Code d'identification du produit type / unique identification code of the product-type	EN 13240:2005-10/2008-06
2	Typ, partia lub numer serii ewentualnie / type, batch or serial number	neocube S10, S20, S10 XL, S20 XL
3	Usage / intended use	Chauffage des locaux dans les bâtiments <u>sans</u> chauffage de l'eau / Room heating in buildings <u>without</u> water heating
4	Fabricant / trade mark	CB-tec GmbH Behaimweg 2, DE-87781 Ungerhausen
5	Plénipotentiaire / authorised representative	Thomas Keidler
6	Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de constructi- on, conformément à l'annexe V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V Système 3 / System 3	
7	Le laboratoire de test notifié a effectué le test initial selon le système 3 / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
	Laboratoire de test / notified body	DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg Feuerstättenprüfstelle, Halsbrücker Straße 34; D-09599 Freiberg
	Numéro du laboratoire de test / notified body no.	1721
	Rapport d'inspection Nr. / test report no.	DBI F 18/12/0623
8	Spécification technique harmonisée / harmonized technical specification	EN 13240:2005-10/2008-06
	Caractéristiques essentielles / essential characteristics	Performance / performance
	Sécurité incendie / fire safety	Rempli / pass
	Comportement au feu / reaction to fire	A1
	Eloignement des matériaux inflammables / safety distance to combustible material	Distance minimale en mm / min. distances in mm arrière / rear = 150 mm latéral / sides = 180 mm frontale / front = 800 mm sol / floor = 0 mm
	Risque de retombées de matières brûlantes / risk of burning fuel falling out	Rempli / pass
	Ramonage / cleanability	Rempli / pass
	Résidus de combustion émis / emission of combustion products	0,087 Vol.-%
	Température de surface / surface temperature	Rempli / pass
	Sécurité électrique / electrical safety	NPD (No Performance Determined), si aucune caractéristique n'est mentionnée
	Rejet de substances dangereuses / release of dangerous substance	NPD (No Performance Determined), si aucune caractéristique n'est mentionnée
	Pression de travail max. / max. operation pressure	-- bar
	Température des combustibles au niveau de la puissance thermique nominale / flue gas temperature at nominal heat output	217°C

	Résistance mécanique (charge supportée par le conduit de tirage) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Rempli / pass
	La production de chaleur / thermal output	
	Puissance thermique nominale / nominal heat output	5,4 kW
	Puissance de chauffage de la pièce / room heating output	5,4 kW
	Puissance de chauffage de l'eau / water heating output	-- kW
	Rendement énergétique / efficiency	η 82%
	Durabilité / durability	Rempli / pass
9	Les caractéristiques du produit précisées dans les points 1 et 2 sont conformes aux caractéristiques mentionnées au point 8. / the performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4. / this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4	

Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration sont valables pour tous les produits mentionnés au point 2 / Declared qualities stated in the declaration is valid for all products mentioned in the point 2.

Signé au nom du fabricant / signed on behalf of the manufacturer:

Ungerhausen, en jan. 2021

Lieu, date



Signature Thomas Keidler, directeur général